



Kiemelkedő tulajdonságok extra költségek nélkül

A legtöbben azt hiszik, hogy egy ilyen kisméretű, gyors és funkciókban gazdag irodai színes nyomtató túlságosan megterhelő lenne egy kisvállalat költségvetésének. Ám a valóság az, hogy azokat a hasznos funkciókat, amelyek miatt plusz költségekre kellene számítani, mint például a kétoldalas nyomtatás és a beépített hálózati kártya, alapfelszereltségként építettük a készülékbe.

Ennek eredménye a lenyűgöző nyomtatási sebesség, bámulatos képminőség és kiváló rugalmasság a használható papírtípusok terén, kiegészítve a három éves garanciával.

Irodai mindenek

Ez a nyomtató elég gyors ahhoz, hogy el tudja végezni a szokásos irodai munkákat, nagyszerű képminőségű és stílusos, fényes felületű névjegykártyákat, brosúrákat tud előállítani. Így gyorsabban el tudja végezni a nyomtatást, legyen szó akár kiemelkedő minőségű, az ügyfeleknek szánt promóciós anyagokról – anélkül, hogy külön nyomdai szolgáltatásokra kellene költenie.

- ProQ2400 Multi-level nyomtatási minőség 1200 x 600 dpi felbontással
- A6-tól A4-ig, max. 1200 mm bannerekig; 220 g/m² papírtömegig
- Mikrofinom High Definition festék a kiváló nyomtatási minőségért

- Az OKI Template Manager sablonkezelő leegyszerűsíti több dokumentumtípus szerkesztését és nyomtatását

Nyomtasson többet gyorsabban

Az erős processzor és bőséges memória biztosítja, hogy az első oldal még a komplex feladatoknál is villámgyorsan elkészül, az ECO mód pedig felgyorsítja a kis nyomtatási feladatokat, csökkenti az áramfogyasztást, és ezzel pénzt spórol meg. A kétoldalas nyomtatás a készülék alapfunkciója, a többfunkciós tálcá segítségével pedig nyomtathat különleges nyomathordozókra is.

- Az első oldal 9 másodpercen belül elkészül, a folyamatos színes nyomtatás: 22 oldal/perc (fekete-fehér nyomat esetén 24 oldal/perc) sebességgel történik
- 532MHz processzor & 128MB memória
- Az ECO mód növeli a nyomtatási sebességet és csökkenti az áramfogyasztást
- Az automatikus kétoldalas nyomtatás csökkenti a papírfogyasztást, és pénzt takarít meg
- A papírtálca 350 lapot, a többfunkciós tálcá pedig 100 lapot tárol (összesen 880 lapra bővíthető)

Helytakarékos irodai készülék

A kellékanyagokat gyorsan és egyszerűen kicserélheti, a háttérvilágítású LCD kijelző pedig mindig világos, valós idejű információkat nyújt a nyomtató állapotáról. Még a legzsúfoltabb asztalokon is jut hely a C330dn számára, a kompakt, alacsony formának köszönhetően pedig a kinyomtatott anyag mindig csak egy karnyújtásnyira lesz.

- Könnyen cserélhető kellékanyagok külön fényhengerrel, amely csökkenti a karbantartási műveletek gyakoriságát
- Háttérvilágítású, kétsoros, tizenhat karakteres LCD kijelző az egyértelmű, valós idejű információkért
- Kompakt, alacsony forma, amely megkönnyíti a dokumentumokhoz való hozzáférést

Tartós használatra tervezve

A C330dn gondosan megtervezett ergonomiai kialakítása a legnagyobb terhelést is elviselő szerkezetet rejti.

- Tökéletesen megbízható LED nyomtatási technológia, már 20 éve
- Tartós alkatrészek és robusztus szerkezet
- Az ágazatban egyedülálló, három éves garancia

A4	✓
Médiák széles választéka	✓
Színes és fekete-fehér	✓
Nyomtatás	✓
1 - 5 felhasználó	✓

Modellek:
C330dn
duplexes, hálózatos



C330dn - színes nyomtató

Nyomatás	
A4 nyomtatási sebesség	22 lap/perc színes, 24 lap/perc fekete-fehér
Várakozás az első nyomatig	9 másodperc színes, 8,5 másodperc fekete-fehér
Bemelegedési idő	Max. 60 másodperc bekapcsolástól számítva & max. 32 másodperc energiatakarékos módból
Processzor sebessége	532MHz

Csatlakozás és szoftverek	
Csatlakozás	Nagysebességű USB 2.0, 10/100 TX Ethernet
Nyomatási nyelvek	PCL6 (XL3.0 & PCL5c) PostScript 3 emuláció, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX, IBM5577)
Hálózat és protokoll	Minden ismert protokollt támogat ethernet kártyán keresztül belső web szervertel a nyomtató és hálózati kártya telepítéséhez és üzemeltetéséhez. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, LLTD, JetDirect protokoll, NetBIOSoverTCP, NetWare3.x, 4.x, 5.x és 6 teljes NDS és NDPS támogatás:- PServer, RPrinter, NDPS dedikált OKI NDPS Gatewayen keresztül; AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; Egyéb: EAP
Operációs rendszerek ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (32-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.2
Hálózat biztonság	IPv6, 802.1x azonosítás, SNMPv3, SSL/TLS, HTTPS titkosítás, MAC szűrés, IP szűrés, IPSec
Segédprogramok ¹	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility, Color Access Policy Manager ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Print Control Report Tool ² , Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles ² , PostScript Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Print, Storage Device Manager ² , ColorSync Profiles

Papírkezelés	
Papírtároló kapacitás	1. tálcá: 250 lap 80 g/m ² ; Többcélu tálcá: 100 lap 80 g/m ²
Papírtárolás opcionális tálcá	2. tálcá: 530 lap 80 g/m ²
Maximum papírkapacitás	880 lap 80 g/m ²
Papírméret	1. tálcá: A4, A5, B5, A6; 2. tálcá: A4, A5, B5; Többcélu tálcá: A4, A5, B5, A6, boríték (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index kártya (75 x 125mm), fénykép méret (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), egyedi méret (max. 1200 mm hosszúságú reklámcsíkok); Duplex: A4, A5, B5
Papír tömeg	1/2. tálcá: 64 - 176 g/m ² ; Többcélu tálcá: 64 - 220 g/m ² ; Duplex: 64 - 176 g/m ²
Papír kimenet	Nyomatott oldallal lefelé: 150 lap 80 g/m ² ; Nyomatott oldallal felfelé: 100 lap 80 g/m ²

Nyomatási minőség	
Felbontás	ProQ2400 Multi-level technológia, 1200x600 dpi, 600x600 dpi
További funkciók	Auto Color Balance, Photo Enhance driver-en keresztül
Betűtípusok	
Nyomatási betűtípusok	Méretezhető: 87 PCL betűtípus és 80 PostScript betűtípus, PCL Bitmap betűtípus, OCR-A/B, USPS ZIP vonalkód
Vonalkód	Vonalkód ellenőrző összeg támogatással

Általános tulajdonságok	
Memória	Standard RAM: 128MB; Maximum RAM: 640MB
Működési feltételek	Hőmérséklet/páratartalom: 10°C - 32°C (17°C - 27°C ajánlott) / 20% - 80% RH (50% - 70% RH ajánlott) Tárolási hőmérséklet/páratartalom: -10°C - 43°C, 10% - 90% RH
Áramellátás	Egyfázisú 220-240VAC, frekvencia 50/60Hz +/-2%
Teljesítményfelvétel	Tipikus: 480W; Max: 1170W; Készenlét: 80W; Takarékos: <14W
Zajszint	Működés: <52dB(A); Készenlét: 37dB(A); Takarékos: nincs
Méret (MxSzxH)	242 x 410 x 504 mm
Súly ³	22 kg
Terhelhetőség	Maximum: 45.000 oldal/hónap; Ajánlott: max. 5.000 oldal/hónap
Garancia	3 év garancia a vásárlástól számított 30 napon belüli regisztráció esetén
Termék rendelési száma	C330dn: 44346014

Kiegészítők (rendelési számok)	
2. tálcá	44472102
Memória	256MB: 01182907; 512MB: 01182908

Kellékanyagok (rendelési számok)	
Festékpátron* (3.500 oldal)	Fekete: 44469803
Festékpátron* (2.000 oldal)	Cián: 44469706; Bíbor: 44469705; Sárga: 44469704
Fotohenger** (20.000 oldal)	44494202
Továbbító szalag (60.000 oldal)	44472202
Beégető egység (60.000 oldal)	44472603

*Festékpátron: A4-es lapokkal számolva, ISO/ISC 19798 szabványnak megfelelő. A nyomtatót 1.000 A4-es oldalra elegendő festékkazettával szállítjuk.

**Fotohenger: átlagos élettartam 3 egyoldalas dokumentumok esetén az 1. tálcából.

¹A legújabb vezérlőprogramokat és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat az OKI Printing Solutions honlapján található; ²Csak Windows; ³Kellékanyagokkal együtt.

Kellékanyag információk: a nyomtató védelme és teljes értékű működéséből származó előnyök kihasználása érdekében ezt a típust úgy terveztük, hogy csak eredeti OKI Printing Solutions kellékanyaggal működjön. Az eredeti festékkazettákon OKI márkajelzés található. Bármely más festékpátron használata esetén, amelyet „kompatibilisként” árulnak működési rendellenesség következhet be, vagy a működés során a nyomtatás minősége jelentősen romolhat.



Egyszerűen egyedi – 3 év garancia

A mi készülékeink megfelelnek a legmagasabb követelményű minőségi és technológiai szabványoknak, amelyet független tesztek bizonyítottak. Annyira hiszünk termékeink magas színvonalában, hogy a szabványos garanciaidőt 3 évre hosszabbítjuk – ingyen! Csak regisztrálnia kell termékét a vásárlástól számított 30 napon belül, hogy jogosult legyen a

kiterjesztett garanciára. Tökéletes biztonság - OKI Printing Solutions! További információért látogasson el a www.oki.hu/garancia oldalra. regisztráció hiányában a standard 1 éves európai jótállás érvényes.

Okí Systems
(Magyarország) Kft.
Váci út 76.
1133 Budapest
Magyarország
tel: +36 1 814 8000
fax: +36 1 814 8009
askoki@oki.hu
www.oki.hu

